

L'arte dell'interazione

ProGauge MagLink LX 4 console



Visita il sito web

Marchi *Mondiali* DFS



Operatore facile

Immergiti nel mondo dell'interattività e scopri i vantaggi della nuova tecnologia "tocca e scorri". Sviluppato per offrire un'esperienza utente senza rivali, il touchscreen del MagLink LX4 consente di spostarsi senza sforzo tra gli schermi per visualizzare facilmente tutti i dati del serbatoio attraverso il display grafico nuovo e migliorato. Questo processore più veloce, abbinato a uno schermo più luminoso, e funzionalità di rapporto semplificate, lo rendono il misuratore di serbatoio più avanzato sul mercato.

Marchi *Mondiali* DFS

L'arte dell'interazione.



- Interfaccia di facile utilizzo con nuova navigazione intelligente "tocca e scorri"
- Funzione calendario per consegne, allarmi e avvisi, filtrabile per evento e/o serbatoio
- Supporta fino a 16 sonde
- Supporta sonde cablate e wireless sullo stesso sistema
- Può monitorare serbatoi collettori o raggruppati
- ACalibrazione e riconciliazione automatica (ACR, Automatic Calibration and Reconciliation) per conciliare l'uso del carburante e le consegne (è necessaria l'interfaccia del punto vendita (POS))
- Visualizza il volume del serbatoio, il volume TC, il vuoto, l'acqua, la densità (è necessario un galleggiante di densità aggiuntivo), il livello del prodotto e il livello dell'acqua e la temperatura del prodotto per i singoli serbatoi
- Rilevamento automatico delle perdite (connessione POS non richiesta)
- Supporta il rilevamento di perdite statiche da 0,1 gph e 0,2 gph
- Connessione PC locale o remota
- Supporto IFSF (è necessaria un'interfaccia aggiuntiva)
- Notifiche di allarme audio, video, e-mail e stampate
- Console configurata tramite interfaccia Web. Nessun hardware aggiuntivo o software proprietario necessario
- Interfaccia Web ottimizzata per dispositivi palmari (mobile e tablet)
- Connettività di rete: DHCP e indirizzamento statico
- 6 x connessioni di ingresso/uscita e 4 x relè a bordo
- Il modulo di ingresso/uscita opzionale espande la funzionalità aggiungendo un massimo di 32 relè o 32 connessioni di ingresso/uscita
- Sensori di monitoraggio supportati (cablati e wireless)
- I rapporti includono: inventario, consegne, cronologia del serbatoio, test di tenuta, turni, riconciliazione e vendite
- Configurabile per soddisfare le impostazioni locali (formati data/ora e unità metriche/imperiali)
- Comunica con la maggior parte dei protocolli POS di terze parti standard del settore (seriale e/o Ethernet)
- Il galleggiante opzionale per etanolo acquoso rileva la potenziale separazione di fase
- Gli aggiornamenti di sistema possono essere applicati tramite USB (o da remoto)
- Abilitato per i servizi di monitoraggio delle giacenze di carburante ("Fairbanks On Board")
- Opzione di visualizzazione conducente, display esterno per conducenti di cisterne
- Opzioni stampante: USB o seriale
- Porte di comunicazione
 - Porta di comunicazione RS 232 (2)
 - Porta di comunicazione RS 485
 - Porta Ethernet
 - Porta USB

Certificazioni



ProGauge

